www.alarm-video-zutritt.at

Besuchen Sie uns in unserem modernen Schauraum

in 2451 Hof am Leithaberge
Auer Straße 21a

Auf Ihren Besuch freuen sich
Inh. Roland Lentsch
konzessionierter Facherrichter für Alarmanlagen
und das Sicherheitstechnik-Team!

Sie erreichen uns von 0 - 24 Uhr telefonisch
unter 0699/100 800 70 oder
per e-mail: lerotec@aon.at

Wir installieren Ihre neue Anlage
OHNE WEGZEIT
im Umkreis von 200km

in Niederösterreich, Wien,
Burgenland, Oberösterreich
und der Steiermark

€ 100,- in bar für Ihre aktive Kundenwerbung

Wir bezahlen Ihnen € 100,- in bar
für Ihre Weiterempfehlung an
einen neuen Kunden beim Kauf einer
neuen Alarmanlage oder Videoüberwachung.

Sofortige HILFE nach dem Einbruch!

www.alarm-video-zutritt.at

Funk-Alarmanlage für Ihren optimalen Einbruchschutz

Magellan MG-6250 von PARADOX
Funk Alarmzentrale

Anlagentypische Spezifikationen:
- bi-direktionale, 2 Wege Funktechnik
- für optimalen Schutz
- Zertifizierung nach EN50131, Grad2

weitere Spezifikationen:
- kabellose Übertragung ermöglicht einfache Montage
- beleuchtetes Klartext-Display und beleuchtete Tasten am Bedienfeld
- Sprachausgabe durch Ansage von offenen Türen und Fenstern
- lautstarke Sirene integriert
- integriertes Telefonwählgerät für Alarmweiterleitung über Festnetz

Zonen und Bereiche:
- 62 Funkzonen (Funkmelder)
- 2 verkabelte Zonen
- 16 Funk Handsender bi-direktional
- 4 Funk Bedienteile bi-direktional
- 4 Funk Sirenen bi-direktional
- 2 Teilbereiche mit jeweils an-/ abwesend und Nachtmodus

Mit Sicherheit gut beraten!

Funkkomponenten bi-direktional
Sirenen und Bedienteile

Außensirene ASIR-150, Bi-direktionale Funk Sirene mit Blitzlicht

- drahtlose Sirene 100dB und Blitzlicht
- vollüberwacht durch Abrißsensor und Deckelschalter
- Rückmeldung bei scharf-/ unscharf schalten möglich

Innensirene ISIR-120, Bi-direktionale Funk Innensirene mit Blitzlicht

- drahtlose Sirene
- 100dB und Blitzlicht
- Rückmeldung bei scharf-/ unscharf schalten möglich
- Alarmspeicher bis zu 2,5h

Bedienteil K-37, Bi-direktionales Funk Bedienteil

- Multifunktionales Bedienteil mit beleuchtetem Display
- Steuerung von 2 Teilbereichen
- ab-/ anwesend scharf und Nacht scharf

Handsender REM-2, Bi-direktionaler Funk Handsender

- Handsender zum scharf-/ unscharf Schalten
- 2 frei belegbare Tasten
- Statusrückmeldung optisch und akustisch

Handsender REM-15, Funk Handsender mit 4 Tasten

- Mini Handsender zum scharf-/ unscharf Schalten
- 2 frei belegbare Tasten
- spritzwasserfest

Notruftaster REM-101, Paniktaster mit einer Taste

- zum Umhängen oder mit Wandhalterung
- mit beliebigen Funktionen pogrammierbar
- spritzwasserfest

Funkkomponenten
Alarmmelder

Magnetkontakt DXTXP-2, vollüberwachter Tür-/ Fensterkontakt

- eingebauter Reedkontakt erkennt offen oder zu bei Türen bzw. Fenstern
- zusätzlicher Eingang für verkabelte Komponenten
- Magnetkontakte sind in allen RAL-Farben lieferbar

MINI-Magnetkontakt DCT-2, vollüberwachter Tür-/ Fensterkontakt

- dezente Bauform mit eingebautem Reedkontakt
- gleiche Funkreichweite wie DXTXP-2
- Magnetkontakte sind in allen RAL-Farben lieferbar

Bewegungsmelder PMD-2P, mit Dual PIR-Element

- Innenraumüberwachung im Privat- oder Gewerbebereich
- Dual PIR Sensortechnik
- mit 14m Erfassungsbereich
- Algorithmus zur Fehlalarm-unterbindung

Bewegungsmelder PMD-75, Tierimmunität bis 40kg

- Innenraumüberwachung trotz Anwesenheit von Tieren bis 40kg
- spezielle Sensortechnik erkennt den Unterschied zw. Mensch und Tier
- Algorithmus zur Fehlalarm-unterbindung

Außenbewegungsmelder PMD-85PET, Tierimmunität bis 40kg

- Außenbereichsüberwachung mit digitaler Bewegungserkennung
- 2 entgegengesetzte Dual Elemente mit 90° Erfassungsbereich
- Sabotagesicher und witterungs-beständig

Vorhangmelder NVR-780, für Innen- und Außenbereich

- Wand- und Fensterschutz für den Innen- oder Außenbereich
- 2 Infrarot Side-by-Side und 2 Dual Elemente pro Sensor
- Vorhang von bis zu 24 Metern

Funkkomponenten
Gefahren und Sondermelder

Optischer Rauchmelder WS-588P, mit integrierter Sirene

- photoelektrischer Rauchmelder mit schneller Erkennung
- extra lauter Alarm mit integrierter Sirene
- beständige hohe Empfindlichkeit

Brandmelder WH-588P, mit integrierter Sirene

- Hitzesensor für Auslösung über 58°C
- extra lauter Alarm mit integrierter Sirene
- Alternative für Küchen, Heizräume etc.

CO – Gasmelder WC-588P, mit integrierter Sirene

- misst mit elektro chemischen Sensor den CO-Gas Anteil der Luft
- extra lauter Alarm mit integrierter Sirene
- Kohlenmonoxid ist farb-, geruch- und geschmacklos (sehr gefährlich!)

Gasbruchmelder G-550, akustischer Glasbruchmelder

- akustische Erfassung über eingebautes Mikrofon
- 6 Meter Reichweite und 360° Erfassung
- Analyse im Schall- und Ultraschall-Bereich

Wasserstandsmelder MCT-550 mit Wassersensorkabel

- misst mit externem Sensor die maximal erlaubte Wasserstandsmarke
- 1 Meter Wassersensorkabel

Erschütterungsmelder GS-250, mit 3-Achsen Beschleunigungs-Sensor

- einstellbare Empfindlichkeit
- mit Dual-Sabotageschutz für Abriß und Öffnen
- zur Sicherung jeglicher Wert-gegenstände

Zubehör und Alternativen
Module und verkabeltes

GSM-Modul GPRS-14, zum Einbau in die Alarmzentrale

- ermöglicht die Übertragung von Alarmen und Meldungen per SMS,
- Sprachanruf oder Daten über ein Mobilfunknetz
- volle SMS-Steuerung der Anlage

Funk-Repeater RPT-1, bi-direktionaler Funk-Signal-Verstärker

- für alle Funk-Melder und Handsender
- für alle 2-Wege Bedienteile und PGM
- integrierter Zonen Eingang und programmierbarer Relais Ausgang

verkabelte Außensirene ASIR-37V, Design Bauform mit Blitzlampe

- eigenversorgte Sirene mit 118dB und Blitzlampe
- vollüberwacht durch Abrißsensor und Deckelschalter
- Statusrückmeldung bei scharf-/ unscharf schalten möglich



passiver Glasbruchmelder PGM-3, als Zusatz für Funk-Magnetkontakt

- Piezo Glasbruchmelder für überwachende Glasflächen
- 2 Meter Überwachungs-Radius
- In weiß und braun lieferbar



Magnetkontakt RMK-424W, Rolltorkontakt aus Metall

- Magnetkontakt mit Sabotageschleife für Innen und Außen
- Schutz vor Witterung und mechanischen Einwirkungen
- großer Schaltabstand von bis zu 60mm

Lichtschranken LS-50HQ, für Innen und Außenbereich

- Infrarotlichtschranken mit Doppelsensortechnik
- mit 4 Sensoren zur Fehlalarmminimierung
- Justierung mittels Laser

kostenlose Vor-Ort-Beratung und weitere Infos unter 0699/10080070